

**ВЕНТКАМЕРА №1**

**категория Д**

**Класс взрывоопасности: IICM.**

**Ответственный за  
противопожарное**

**состояние - нациальник ГНЭ**

**Печать для фамилии**

**ВЕНТКАМЕРА №2**

**категория Д**

**Класс взрывоопасности: норм.**

**Ответственный за  
противопожарное**

**состояние - начальник ГНЭ**

**Пенал для фамилии**

# **ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПОМОЩНИЧЕНИЕ**

**№3**

**Категория В-4**

**Класс взрывоопасности: Норм.**

**Ответств. за противопожарное  
состояние - Начальник ГНЭ**

**Шенан для фамилии**

ЗАМАГЛЕНИЯ  
ВОДЫ

Примечание:  
Црифт – Arial Black 90, Arial Black 155

ГГМ Q=1TH

3aB. № 1616B /КРАН/

3aB. № 341 /ТАЛЫ/

Per. № = 737A

ЧТО -  
ПТО -

ЛПМ Q=1TH

Зав. № 431B /КРАН/  
Зав. № 6067 /ТАЛЬ/

Per. № = 738A  
ЧТО -  
ПТО -

ГПМ Q=1TH

Зав. № 450В /КРАН/

Зав. № 2344 /ТАЛЫ/

Per. №= 739A

ЧТО -

ПТО -

Образец в уменьшенном виде.

# ПЛОЩАДКА складацтирования металлолома.

Цех № «Сменный текст 1»

Отв: «Сменный текст 2»

Примечание:  
Шрифт – Arial Black 120, Arial Black 90  
«Сменный текст 1» - номер цеха и название установки  
«Сменный текст 2» - должность, ФИО ответственного лица

Образец в уменьшенном виде.

# ПЛОЩАДКА


складирования  
отходов.

Цех № «Сменный текст 1»

Отв: «Сменный текст 2»

Примечание:  
Шрифт – Arial Black 120, Arial Black 90  
«Сменный текст 1» - номер цеха и название установки  
«Сменный текст 2» - должность, ФИО ответственного лица

ЭСКИЗ № 10



Примечание:  
Шрифт – Arial Black 300

125 мм

<b>Парафин нефтяной твёрдый марки П-2 (высокоочищенный) ГОСТ 23683-89</b>	Партия №	
	Дата изготовления	
	Масса нетто	
	Масса брутто	
	Дата упаковки	
Контрольный №		

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
**ОАО «СЛАВНЕФТЬ – ЯНОС»**  
**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 150023,**  
**город Ярославль, Московский проспект, дом 130**

Парафин нефтяной твёрдый П-2 – высокоочищенный продукт, применяется для покрытия и пропитки гибкой упаковки пищевых продуктов, сохраняющей эластичность при пониженных температурах, а также в качестве компонентов сплавов для покрытия деревянных, бетонных, металлических емкостей, предназначенных для хранения пищевых продуктов; в производстве различных восковых составов, изделий медицинской техники и косметических препаратов.

Температура плавления парафина не ниже 52 °С.

При работе с парафином необходимо применять индивидуальные средства защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

В производственных помещениях должна быть приточно-вытяжная вентиляция для снижения концентрации вредных веществ.

В помещении для хранения парафина запрещается обращение с открытым огнем, искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении.

При возгорании парафина применимы все средства пожаротушения.

Транспортировка и хранение по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения – один год со дня изготовления.

Система менеджмента качества сертифицирована  
по МС ИСО 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008.

117 мм



2008