

125 мм

**Парафин нефтяной
твёрдый марки П-2
(высокоочищенный)
ГОСТ 23683-89**

Партия №	
Дата изготовления	
Масса нетто	
Масса брутто	
Дата упаковки	
Контрольный №	



2008

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «СЛАВНЕФТЬ – ЯНОС»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 150023,
город Ярославль, Московский проспект, дом 130**

Парафин нефтяной твердый П-2 – высокоочищенный продукт, применяется для покрытия и пропитки гибкой упаковки пищевых продуктов, сохраняющей эластичность при пониженных температурах, а также в качестве компонентов сплавов для покрытия деревянных, бетонных, металлических емкостей, предназначенных для хранения пищевых продуктов; в производстве различных восковых составов, изделий медицинской техники и косметических препаратов.

Температура плавления парафина не ниже 52 °C.

При работе с парафином необходимо применять индивидуальные средства защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

В производственных помещениях должна быть приточно-вытяжная вентиляция для снижения концентрации вредных веществ.

В помещении для хранения парафина запрещается обращение с открытым огнем, искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении.

При возгорании парафина применимы все средства пожаротушения.

Транспортировка и хранение по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения – один год со дня изготовления.

Система менеджмента качества сертифицирована
по МС ИСО 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008.

117 мм