

КТР.050-010.00.00 ГЧ

Лист. 1

Сред. №


Лист. 1

Лист. 1


Лист. 1

Лист. 1

Лист. 1



A



Техническая характеристика

1. Фильтруемые среды: жидкости и газы, химически инертные к материалу элемента фильтрующего.
2. Направление потока фильтруемой среды - "изнутри наружу".
3. Абсолютная точность фильтрации - 100 мкм.
4. Температура фильтруемой среды не более плюс 120 °С.
5. Допустимые перепады давления в направлениях снаружи внутрь не более 0,09 МПа и изнутри наружу - не более 0,35 МПа.
6. Площадь фильтрующей поверхности 24150 см².
7. Материал пористой среды - сетка "МИКРО" 0,094x0,055 12X18N10T ТУ 14-4-507-99.

Согласовано

Механик цеха № 4
И.Н. Чекалкин
« 09 » 07 2014 г.

КТР.050-010.00.00 ГЧ			
Элемент фильтрующий			
ФЭС-П 100,0-1005/0160			
Габаритный чертеж			
Изм.	Лист	Масса	Масштаб
		4,9	1:2
Исполн.	Провер.	Лист	Листов
И.Н. Чекалкин	И.Н. Чекалкин	000	1
Удобр.	Удобр.	"КТР.ИНЖИНИРИНГ"	
Формат А3			